Armaturen

TRINKWASSERARMATUREN

Preisliste 2021

THE STEEL . COM

FRANKSTAHL

BWT MONDSEER AUSLAUFVENTIL

Fig. 3 mit Schlauchverschraubung

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss matt verchromt
Anschluss: Aussengewinde
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO3-15MC	1/2“	10	86,0	0,31
	MO3-20MC	3/4“	10	92,0	0,42
	MO3-25MC	1“	10	103,0	1,17

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER AUSLAUFVENTIL

Fig. 4 mit Schlauchverschraubung

mit Steckschlüsselbetätigung BWT Fig. 295 MC

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss matt verchromt
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Anschluss: Außengewinde
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	MO4-15MC	1/2"	10	86,0	0,31

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER DURCHLAUFVENTIL MIT CU-LÖTMUFFE

Fig. 71 Durchlaufventil

mit Lötmuffe x Lötverschraubung

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10 bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Anschlussart	Gewicht [kg]
	MO71-15	1/2"	10	98,0	Lötverschraubung	0,31

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER DURCHLAUFVENTIL MIT CU-LÖTMUFFE

Fig. 71/I Durchlaufventil mit Entleerventil

mit Lötmuffe x Lötverschraubung

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10 bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Anschlussart	Gewicht [kg]
+	MO71/1-15	1/2“	10	98,0	Lötverschraubung	0,31

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

** „Konformität: Die Produktreihe entspricht den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik. Produktion und Leistungserbringung erfolgen nach ISO 9001 Qualitäts- und ISO 14001 Umweltstandards. Weitere Qualitätsmerkmale gemäß Detailspezifikation. Die Prüfung nach ÖNORM B 5014 für Bauprodukte in Kontakt mit Trinkwasser („ÜA-Kennzeichnung“) ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung beauftragt und im Gange, ab Verfügbarkeit ist der Nachweis bzw. die Registriernummer unter oib.or.at mit der Typenbezeichnung abrufbar und erfolgt auch die Produkt-Kennzeichnung.“*

BWT MONDSEER DURCHLAUFVENTIL

Fig. 76 Durchlaufventil mit Innengewinde

mit Innengewinde x Lötverschraubung

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10 bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO76-15	1/2“	10	86,0	0,32
	MO76-20	3/4“	10	99,0	0,47

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER DURCHLAUFVENTIL

Fig. 76/I mit Entleerventil für Cu-Rohre

mit Innengewinde x Lötverschraubung

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10 bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO76/I-15	1/2"	10	86,0	0,32

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER DURCHLAUFVENTIL

Fig. 83 Durchlaufventil ohne Entleerung

mit Innengewinde x Innengewinde

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO83-15	1/2"	10	65,0	0,27
	MO83-20	3/4"	10	75,0	0,36
	MO83-25	1"	10	90,0	0,70
	MO83-32	1 1/4"	10	110,0	1,08
	MO83-40	1 1/2"	10	120,0	1,50
	MO83-50	2"	10	150,0	2,43

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER DURCHLAUFVENTIL

Fig. 125 Durchlaufventil mit Entleerung

mit Innengewinde x Innengewinde

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO125-15	1/2“	10	65,0	0,46
	MO125-20	3/4“	10	75,0	0,59
	MO125-25	1“	10	90,0	0,80
	MO125-32	1 1/4“	10	110,0	1,11

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

** „Konformität: Die Produktreihe entspricht den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik. Produktion und Leistungserbringung erfolgen nach ISO 9001 Qualitäts- und ISO 14001 Umweltstandards. Weitere Qualitätsmerkmale gemäß Detailspezifikation. Die Prüfung nach ÖNORM B 5014 für Bauprodukte in Kontakt mit Trinkwasser („ÜA-Kennzeichnung“) ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung beauftragt und im Gange, ab Verfügbarkeit ist der Nachweis bzw. die Registriernummer unter oib.or.at mit der Typenbezeichnung abrufbar und erfolgt auch die Produkt-Kennzeichnung.“*

BWT MONDSEER DURCHLAUFVENTIL

Fig. 125/II Durchlaufventil mit Entleerung und Entleerungsschraube

mit Innengewinde x Innengewinde

WHG 665/WUG 100

Material: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO125/2-15	1/2“	10	65,0	0,30
	MO125/2-20	3/4“	10	75,0	0,40
	MO125/2-25	1“	10	90,0	0,73
	MO125/2-32	1 1/4“	10	110,0	1,11
	MO125/2-40	1 1/2“	10	120,0	1,53
	MO125/2-50	2“	10	150,0	2,46

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER ENTLEERUNGSVENTIL

Fig. 270 D mit Knebelgriff

360° drehbares Entleerungsventil

WHG 665/WUG 100

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Gewicht [kg]
	MO270D-08	1/4"	10	0,08

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER ENTLEERUNGSSCHRAUBE

Fig. 272 Verschlussstopfen

aus Messing mit Sechskant

WHG 665/WUG 100

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Gewicht [kg]
	MO272-08	1/4"	10	0,02
+	MO272-10	3/8"	10	0,02

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER 2/3 SCHLAUCHVERSCHRAUBUNG

Fig. 279 Messing Schlauchverschraubung mit Tülle

WHG 665/WUG 100

Nenndruck: 10 bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Ausführung	Gewicht [kg]
	MO279-15	1/2"	10		0,08
+	MO279-15MC	1/2"	10	matt verchromt	0,08
	MO279-20	3/4"	10		0,12
	MO279-25	1"	10		0,18

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

** „Konformität: Die Produktreihe entspricht den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik. Produktion und Leistungserbringung erfolgen nach ISO 9001 Qualitäts- und ISO 14001 Umweltstandards. Weitere Qualitätsmerkmale gemäß Detailspezifikation. Die Prüfung nach ÖNORM B 5014 für Bauprodukte in Kontakt mit Trinkwasser („ÜA-Kennzeichnung“) ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung beauftragt und im Gange, ab Verfügbarkeit ist der Nachweis bzw. die Registriernummer unter oib.or.at mit der Typenbezeichnung abrufbar und erfolgt auch die Produkt-Kennzeichnung.“*

BWT MONDSEER OBERTEIL

Fig. 294 für Durchlauf - und Schrägsitzventil

3D Oberteil, HACCP*

WHG 665/WUG 100

Handrad: grün mit integrierter Schutzhülse

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Gewicht [kg]
	MO294-15	1/2"	10	0,10
	MO294-20	3/4"	10	0,11
	MO294-25	1"	10	0,12
+	MO294-32	1 1/4"	10	0,13
	MO294-40	1 1/2"	10	0,14
+	MO294-50	2"	10	0,15

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER OBERTEIL

Fig. 294 G für Auslaufventil

Oberteil mit Knebelgriff

WHG 665/WUG 100

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Ausführung	Gewicht [kg]
+	MO294G-15	1/2"	10	Messing	0,10
+	MO294G-15MC	1/2"	10	matt verchromt	0,10
+	MO294G-20	3/4"	10	Messing	0,12
+	MO294G-20MC	3/4"	10	matt verchromt	0,12

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER KESSELFÜLL- UND ENTLEERUNGSHAHN

Fig. 2613 KFE-Hahn

mit Griff, Schlauchverschraubung und Kappe

WHG 665/WUG 100

max. zul. Betriebstempteratur: +140°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO2613-15	1/2"	10	47,0	0,15

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER RÜCKSCHLAGVENTIL

Fig. 3506 Schrägsitz Rückschlagventil

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
max. zul. Betriebstemperatur: 90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Trinkwasser

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO3506-15	1/2"	10	65,0	0,19
	MO3506-20	3/4"	10	75,0	0,39
	MO3506-25	1"	10	90,0	0,46
	MO3506-32	1 1/4"	10	110,0	1,19
	MO3506-40	1 1/2"	10	120,0	1,59
	MO3506-50	2"	10	150,0	2,66

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

** „Konformität: Die Produktreihe entspricht den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik. Produktion und Leistungserbringung erfolgen nach ISO 9001 Qualitäts- und ISO 14001 Umweltstandards. Weitere Qualitätsmerkmale gemäß Detailspezifikation. Die Prüfung nach ÖNORM B 5014 für Bauprodukte in Kontakt mit Trinkwasser („ÜA-Kennzeichnung") ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung beauftragt und im Gange, ab Verfügbarkeit ist der Nachweis bzw. die Registriernummer unter oib.or.at mit der Typenbezeichnung abrufbar und erfolgt auch die Produkt-Kennzeichnung."*

BWT MONDSEER SCHRÄGSITZVENTIL

Fig. 3514 Schrägsitzventil ÖVGW, ohne Entleerung

3D-Oberteil mit steigender Spindel

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: grünes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Trinkwasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Baulänge [mm]	PN	Gewicht [kg]
	MO3514-15	1/2"	65,0	10	0,25
	MO3514-20	3/4"	75,0	10	0,32
	MO3514-25	1"	90,0	10	0,54
	MO3514-32	1 1/4"	110,0	10	1,02

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER SCHRÄGSITZVENTIL

Fig. 3514/II Schrägsitzventil ÖVGW, mit Entleerung

3D-Oberteil mit steigender Spindel, mit Entleerungsventil und Stopfen

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: grünes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Trinkwasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO3514/2-15	1/2"	10	65,0	0,27
	MO3514/2-20	3/4"	10	75,0	0,35
	MO3514/2-25	1"	10	90,0	0,57
	MO3514/2-32	1 1/4"	10	110,0	1,05
	MO3514/2-40	1 1/2"	10	120,0	1,38
	MO3514/2-50	2"	10	150,0	2,15

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER FREISTROMVENTIL

Fig. 3512 Freistromventil ÖVGW, ohne Entleerung

3D-Oberteil mit steigender Spindel

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: rotes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Heizungswasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	MO3512-15	1/2"	10	65,0	0,42
+	MO3512-20	3/4"	10	75,0	0,53
+	MO3512-25	1"	10	90,0	0,89
+	MO3512-32	1 1/4"	10	110,0	1,44

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

** „Konformität: Die Produktreihe entspricht den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik. Produktion und Leistungserbringung erfolgen nach ISO 9001 Qualitäts- und ISO 14001 Umweltstandards. Weitere Qualitätsmerkmale gemäß Detailspezifikation. Die Prüfung nach ÖNORM B 5014 für Bauprodukte in Kontakt mit Trinkwasser („ÜA-Kennzeichnung") ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung beauftragt und im Gange, ab Verfügbarkeit ist der Nachweis bzw. die Registriernummer unter oib.or.at mit der Typenbezeichnung abrufbar und erfolgt auch die Produkt-Kennzeichnung."*

BWT MONDSEER FREISTROMVENTIL

Fig. 3512/II Freistromventil ÖVGW, mit Entleerung

3D-Oberteil mit steigender Spindel, mit Entleerungsventil und Stopfen

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: rotes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 10bar
Einsatzmedium: Heizungswasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	MO3512/II-15	1/2"	10	65,0	0,42
	MO3512/II-20	3/4"	10	75,0	0,53
+	MO3512/II-25	1"	10	90,0	0,89
+	MO3512/II-40	1 1/2"	10	120,0	1,85
+	MO3512/II-50	2"	10	150,0	3,13
+	MO3512/II-65	2 1/2"	10	180,0	5,81

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER FREISTROMVENTIL

Fig. 3516 Freistromventil ÖVGW, ohne Entleerung

3D-Oberteil mit steigender Spindel

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: grünes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 16bar
Einsatzmedium: Trinkwasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	MO3516-15	1/2"	16	65,0	0,35
+	MO3516-20	3/4"	16	75,0	0,44
+	MO3516-25	1"	16	90,0	0,64
+	MO3516-32	1 1/4"	16	110,0	1,11
+	MO3516-40	1 1/2"	16	120,0	1,59
+	MO3516-50	2"	16	150,0	2,45

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER FREISTROMVENTIL

Fig. 3516/II Freistromventil ÖVGW, mit Entleerung

3D-Oberteil mit steigender Spindel, Entleerungsventil und Stopfen

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: grünes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 16bar
Einsatzmedium: Trinkwasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	MO3516/II-15	1/2"	16	65,0	0,39
+	MO3516/II-20	3/4"	16	75,0	0,48
+	MO3516/II-25	1"	16	90,0	0,68
+	MO3516/II-32	1 1/4"	16	110,0	1,14
+	MO3516/II-40	1 1/2"	16	120,0	1,62
+	MO3516/II-50	2"	16	150,0	2,48

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

** „Konformität: Die Produktreihe entspricht den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik. Produktion und Leistungserbringung erfolgen nach ISO 9001 Qualitäts- und ISO 14001 Umweltstandards. Weitere Qualitätsmerkmale gemäß Detailspezifikation. Die Prüfung nach ÖNORM B 5014 für Bauprodukte in Kontakt mit Trinkwasser („ÜA-Kennzeichnung") ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung beauftragt und im Gange, ab Verfügbarkeit ist der Nachweis bzw. die Registriernummer unter oib.or.at mit der Typenbezeichnung abrufbar und erfolgt auch die Produkt-Kennzeichnung."*

BWT MONDSEER FREISTROMVENTIL

Fig. 3508N Freistromventil ÖVGW, mit integriertem Rückflussverhinderer

3D-Oberteil mit steigender Spindel

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: grünes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 16bar
Einsatzmedium: Trinkwasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	MO3508N-15	1/2"	10	65,0	0,35
+	MO3508N-20	3/4"	10	75,0	0,44

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER FREISTROMVENTIL MIT ENTLEERUNG

Fig. 3508N/II Freistromventil ÖVGW, mit integriertem Rückflussverhinderer

3D-Oberteil mit steigender Spindel, mit Entleerungsventil und Stopfen

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing-Kokillenguss
Betätigung: grünes Handrad
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 16bar
Einsatzmedium: Trinkwasser
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO3508N/II-20	3/4"	16	75,0	0,48
+	MO3508N/II-25	1"	16	90,0	0,68
+	MO3508N/II-32	1 1/4"	16	110,0	1,14
+	MO3508N/II-40	1 1/2"	16	120,0	1,62
+	MO3508N/II-50	2"	16	150,0	2,48

derzeit keine ÜA-Trinkwasserzulassung*

BWT MONDSEER GASHAUPTHAHN

Fig. 810 Gas-Haupthahn mit ÖVGW Zulassung

Kegelhahn mit geschlossenem Boden

WHG 665/WUG 100

Gehäuse: Messing Kokillenguss
Betätigung: 4-kant Oberteil für Hahnschlüssel

Medium: Gas
Nenndruck: 1bar

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
	MO810-20	3/4"	1	75,0	0,52
	MO810-25	1"	1	90,0	0,84
	MO810-32	1 1/4"	1	105,0	1,28
	MO810-40	1 1/2"	1	120,0	1,93
	MO810-50	2"	1	140,0	3,01
	MO810-65	2 1/2"	1	150,0	4,00
	MO810-80	3"	1	180,0	4,50

** „Konformität: Die Produktreihe entspricht den Anforderungen der anerkannten Regeln der Technik. Produktion und Leistungserbringung erfolgen nach ISO 9001 Qualitäts- und ISO 14001 Umweltstandards. Weitere Qualitätsmerkmale gemäß Detailspezifikation. Die Prüfung nach ÖNORM B 5014 für Bauprodukte in Kontakt mit Trinkwasser („ÜA-Kennzeichnung") ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Produktbeschreibung beauftragt und im Gange, ab Verfügbarkeit ist der Nachweis bzw. die Registriernummer unter oib.or.at mit der Typenbezeichnung abrufbar und erfolgt auch die Produkt-Kennzeichnung."*

KEMPER FREISTROM - ABSPERRVENTIL

Typ 191 02 mit Entleerstopfen zur Nachrüstung mit Entleerventil

wartungsfreie Spindelabdichtung, totraumfrei

WHG 665/WUG 110

Gehäuse: Rotguss
Oberteil: Messing

Nenndruck: 16bar
max. zul. Betriebstemperatur: +110°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	KP19102015	1/2"	16	65,0	0,44
+	KP19102020	3/4"	16	75,0	0,59
+	KP19102025	1"	16	90,0	0,77
+	KP19102032	1 1/4"	16	110,0	1,15
+	KP19102040	1 1/2"	16	120,0	1,54
+	KP19102050	2"	16	150,0	2,60

mit ÜA-Trinkwasserzulassung

KEMPER ENTLEERUNGSVENTIL AUS ROTGUSS

Fig. J7109 173 00

Mit drehbarem seitlichen Schlauchanschluss 3/4”

WHG 665/WUG 110

Werkstoff: Rotguss/Kunststoff

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Gewicht [kg]
	KPJ710917300	1/4"	0,15

mit ÜA-Trinkwasserzulassung

KEMPER AXIAL-ENTLEERUNGSVENTIL AUS ROTGUSS

Fig. J7109 170 00

für Ventile und Verschraubungen

WHG 665/WUG 110

Werkstoff: Rotguss/Kunststoff

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Gewicht [kg]
	KPJ710917000	1/4"	0,20

mit ÜA-Trinkwasserzulassung

KEMPER FROSTSICHERE AUSSENARMATUR

Frosti-Plus als Bausatz

Frostsichere Außenarmatur mit automatischer Entleerfunktion;
Rohrbelüfter und Rückflussverhinderer integriert

WHG 665/WUG 120

Werkstoff: Rotguss/Kunststoff
Nenndruck: 16 bar

max. zul. Betriebstemperatur: +90°C
Bedienung: Griff mit Farbmarkierung K/W

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	Schaftlänge [mm]	Gewicht [kg]
	KP57400015	1/2"	435	2,00
+	KP57400020	3/4"	435	2,50

mit ÜA-Trinkwasserzulassung

+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat;
Schreib- und Druckfehler vorbehalten / gültig ab Jänner 2021

KEMPER STECKSCHLÜSSELOBERTEIL

Fig. 574 00 für Frosti-Plus

zur Sicherung der Zapfstelle zum nachträglichen Einbau

WHG 665/WUG 110

	MatchCode	Gewicht [kg]
+	KP57400001	0,05

KEMPER VERLÄNGERUNG

Fig. 574 00 für Frosti-Plus

zur außenseitigen Verlängerung (min. 30mm bis max. 120mm)

WHG 665/WUG 110

	MatchCode	Gewicht [kg]
+	KP57400002	0,05

KEMPER BEDIENGRIFF FROSTI-PLUS

Fig. 575 00 für Frosti-Plus

abschließbar zur Sicherung der Zapfstelle

WHG 665/WUG 110

	MatchCode	Gewicht [kg]
+	KP57500003	0,05

KEMPER AUTOM. ZIRKULATIONSREGULARVENTIL

Fig. 141 0G “Multi-Therm”

absperrbar, zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich

WHG 665/WUG 120

Regelbereich: +50°C bis +65°C
Gehäuse: Rotguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 16bar
Anschluss: Aussengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	KP1410G015	1/2"	16	110,0	0,70
	KP1410G020	3/4"	16	123,0	0,90

mit ÜA-Trinkwasserzulassung

KEMPER AUTOM. ZIRKULATIONSREGULARVENTIL

Fig. 143 00 “Multi-Therm”

absperrbar, zum thermischen selbstregelnden, hydraulischen Abgleich

WHG 665/WUG 120

Regelbereich: +50°C bis +65°C
Gehäuse: Rotguss
max. zul. Betriebstemperatur: +90°C

Nenndruck: 16bar
Anschluss: Innengewinde

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Gewicht [kg]
+	KP14300015	1/2"	16	110,0	0,55

mit ÜA-Trinkwasserzulassung

SCHRÄGSITZ-FREISTROMVENTIL FÜR TRINKWASSER

Typ SA250P - Freistromventil ohne Entleerung nach DIN 3502

nichtsteigender Spindel - DIN-DVGW zugelassen

WHG 685/WUG 200

Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft)

Spindelabdichtung: Doppel 0-Ring
Anschluss: Innengewinde Rp (DIN EN 10226-1)
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	SW	Gewicht [kg]
	SA250P-1510	1/2"	10	65,0	27	0,20
+	SA250P-2010	3/4"	10	75,0	32	0,47
	SA250P-2510	1"	10	90,0	41	0,76
	SA250P-3210	5/4"	10	110,0	50	0,99
	SA250P-4010	6/4"	10	120,0	55	1,51
	SA250P-5010	2"	10	150,0	70	2,63
	SA250P-6510	2 1/2"	10	180,0	80	4,20
	SA250P-8010	3"	10	210,0	100	6,10

SCHRÄGSITZ-FREISTROMVENTIL FÜR TRINKWASSER

Typ SA251P - Freistromventil mit Entleerung nach DIN 3502

nichtsteigender Spindel - DIN-DVGW zugelassen

WHG 685/WUG 200

Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft)

Spindelabdichtung: Doppel 0-Ring
Anschluss: Innengewinde Rp (DIN EN 10226-1)
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	SW	Gewicht [kg]
SA251P-1510	1/2"	10	65,0	27	0,38
SA251P-2010	3/4"	10	75,0	32	0,48
SA251P-2510	1"	10	90,0	41	0,80
SA251P-3210	5/4"	10	110,0	50	1,25
SA251P-4010	6/4"	10	120,0	55	1,53
SA251P-5010	2"	10	150,0	70	2,67
SA251P-6510	2 1/2"	10	180,0	80	4,22
SA251P-8010	3"	10	210,0	100	6,43

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

SCHRÄGSITZ-FREISTROMVENTIL FÜR TRINKWASSER

Typ SA450P - Freistromventil ohne Entleerung nach DIN 3502

steigender Spindel - DIN-DVGW zugelassen

WHG 685/WUG 200

Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft)

Spindelabdichtung: Doppel 0-Ring
Anschluss: Innengewinde Rp (DIN EN 10226-1)
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	SW	Gewicht [kg]
	SA450P-1510	1/2"	10	65,0	27	0,35
+	SA450P-2010	3/4"	10	75,0	32	0,43
	SA450P-2510	1"	10	90,0	41	0,75
	SA450P-3210	5/4"	10	110,0	50	1,19
	SA450P-4010	6/4"	10	120,0	55	1,45
	SA450P-5010	2"	10	150,0	70	2,54

AUSLAUFPRODUKT*
AUSLAUFPRODUKT*

*nur erhältlich so lange der Vorrat reicht.

SCHRÄGSITZ-FREISTROMVENTIL FÜR TRINKWASSER

Typ SA451P - Freistromventil mit Entleerung nach DIN 3502

steigender Spindel - DIN-DVGW zugelassen

WHG 685/WUG 200

Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft)

Spindelabdichtung: Doppel 0-Ring
Anschluss: Innengewinde Rp (DIN EN 10226-1)
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	SW	Gewicht [kg]
	SA451P-1510	1/2"	10	65,0	27	0,36
	SA451P-2010	3/4"	10	75,0	32	0,45
	SA451P-2510	1"	10	90,0	41	0,77
	SA451P-3210	5/4"	10	110,0	50	1,29
	SA451P-4010	6/4"	10	120,0	55	1,49
	SA451P-5010	2"	10	150,0	70	2,52

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

AUSLAUFVENTIL TRINKWASSER

Typ 3312 - Auslaufventil mit Schlauchanschluss und Knebelgriff

Gehäuse verchromt

WHG 685/WUG 210

Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft)

Spindelabdichtung: Doppel 0-Ring
Anschluss: Außengewinde
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Oberfläche	Gewicht [kg]
	AV3312M-1510	1/2"	10	75,0	matt	0,26
+	AV3312G-1510	1/2"	10	75,0	glanz	0,28
	AV3312M-2010	3/4"	10	85,0	matt	0,39
+	AV3312G-2010	3/4"	10	85,0	glanz	0,38

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

AUSLAUFVENTIL TRINKWASSER

Typ 3315 - Auslaufventil mit Schlauchanschluss und Steckschlüsseloberteil

Gehäuse verchromt

WHG 685/WUG 210

Gehäuse: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Spindel: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Kopfstück: Pressmessing gemäß DIN 50930 Teil 6
Dichtelement: EPDM (KTW, W270 geprüft)

Spindelabdichtung: Doppel 0-Ring
Anschluss: Außengewinde
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: max. +90°C

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	Oberfläche	Gewicht [kg]
	AV3315M-1510	1/2"	10	75,0	matt	0,26
+	AV3315G-1510	1/2"	10	75,0	glanz	0,28
	AV3315M-2010	3/4"	10	85,0	matt	0,38
+	AV3315G-2010	3/4"	10	85,0	glanz	0,34

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

KFE-KUGELHÄHNE FÜR TRINKWASSER UND WARMWASSER-HEIZUNGSANLAGEN

Typ KFETW - Kessel-Füll- und Entleerungskugelhahn mit grünem Griff

selbstdichtend mit Gewindeeinschneiddichtung mit DVGW Zulassung

WHG 685/WUG 210

Gehäuse: Pressmessing vernickelt
Blindkappe: Pressmessing vernickelt
Kugel: Messing, verchromt
Dichtelement: EPDM

Kugelabdichtung: PTFE
Anschluss: Außengewinde
zul. Betriebsüberdruck: 10 bar
zul. Betriebstemperatur: max. +110°C (130°C kurzzeitig)

	MatchCode	Nennweite [Zoll]	PN	Baulänge [mm]	SW	Gewicht [kg]
	KHKFETW-15	1/2"	10	65,0	27	0,24

keine ÜA-Trinkwasserzulassung

+ = Beschaffungsartikel - kurzfristig aus Werksvorrat;
Schreib- und Druckfehler vorbehalten / gültig ab Jänner 2021