

# LEGOVACÍ PŘIRÁŽKY

platné od 01.07.2021

Pro materiály NEREZAVĚJÍCÍ, ODOLNÉ PROTI KYSELINÁM a ŽÁRUVZDORNÉ

**THE  
STEEL  
.COM**

Jakost materiálu	Plechý	Svařované trubky	válcovaná gewalzt	Tyčová ocel tažená	Bezešvé trubky tvářené za studena	DUTÁ OCEL
		Přesná pásová ocel				bezešvé trubky tvářené za tepla
1.4003	0,77	0,88				
1.4016	0,86	0,99				
1.4021	0,79	0,91	0,85	0,96		
1.4057			1,20	1,34		
1.4104			1,06	1,18		
1.4301	<b>1,90</b>	<b>2,19</b>	<b>2,22</b>	<b>2,49</b>	<b>2,92</b>	<b>2,63</b>
1.4305			2,23	2,51		
1.4306	2,10	2,41	2,45	2,76		
1.4307	<b>1,90</b>	<b>2,19</b>	<b>2,22</b>	<b>2,49</b>		
1.4401	2,90	3,34	3,32	3,73		
1.4404	<b>2,90</b>	<b>3,34</b>	<b>3,32</b>	<b>3,73</b>	<b>3,83</b>	<b>3,45</b>
1.4432/4436	3,17	3,65				
1.4462	2,56	2,95	2,76	3,10		
1.4509	1,00	1,15				
1.4512	0,74	0,85				
1.4521	1,56	1,79				
1.4541	2,07	2,38	2,41	2,71	2,92	2,63
1.4571	<b>2,94</b>	<b>3,38</b>	<b>3,32</b>	<b>3,72</b>	<b>3,83</b>	<b>3,45</b>
1.4828	2,41	2,77	2,63	2,96		
1.4841	3,49	4,02	3,97	4,47		
1.4845	3,40	3,91				

## Legovací přírážka - části trubek/tvarovky

jako oblouky, lemy, redukce, T kusy

závitové fitinky a příruby ve všech provedeních

## Materiál

%

1.4301-1.4306-1.4307-1.4541

60

1.4404-1.4432-1.4435-1.4436-1.4571

72

## Pro UŠLECHTILOU KONSTRUKČNÍ OCEL

Jakost	VÁLCOVANÁ	€/Tuna
1.6580	30 CrNiMo 8	385
1.6582	34 CrNiMo 6	279
1.6587	18 CrNiMo 7-6	302
1.7035	41 Cr 4	39
1.7131	16 MnCr 5	41
1.7139	16 MnCrS 5	41
1.7218	25 CrMo 4	77
1.7225	42 CrMo 4	77
1.7227	42 CrMoS 4	77
1.8159	51 CrV 4	70
1.8519	31 CrMoV 9	130
1.8550	34 CrAlNi 7	213

Jakost	TAŽENÁ	€/Tuna
1.6580	30 CrNiMo 8	499
1.6582	34 CrNiMo 6	361
1.6587	18 CrNiMo 7-6	392
1.7131	16 MnCr (S) 5	53
1.7218	25 CrMo 4	99
1.7225	42 CrMo(S) 4	99

ŠROT.PŘIRÁŽKA

válcovaná KONSTRUKČNÍ OCEL

414

€/Tuna

TAŽENÁ OCEL

476

€/Tuna

**FRANK-STAHL**

Vyhrazujeme si právo na případné změny legovacích přírážek! Za případné tiskové chyby neručíme!